

GLASLEISTENNAGLER

2P-J50SVN

für Stauchkopfnägel (Brads) der Type J von 16 - 50 mm



Technische Daten:

Gewicht: 1,5 kg
Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Luftverbrauch: 0,7 l/Nagelung

Serienmäßige Ausstattung:

Glasanschlag, Auslösesicherung,
Seitenladermagazin, Rückschlagsfrei,
Geräuschkämpfer, Abluft verstellbar,
im Kunststoff-Transportkoffer

Anwendungsbeispiele:

Für unsichtbare Glasleisten-
befestigung. Geeignet für Silikon-
und Trockenverglasung. Durch
ein spezielles Werkzeug können die
Brads direkt in den Versiegelungsfalz
verarbeitet werden.

PREBENA

Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20-26
D-63679 Schotten
Tel.: 0 60 44 / 96 01-0
Fax: 0 60 44 / 96 01-80
eMail: info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Kornkamp 16
D-22926 Ahrensburg
Tel.: 0 41 02 / 49 52-0
Fax: 0 41 02 / 49 52-70
eMail: info@prebena-ahr.de

www.prebena.de



Type J

von
16 - 50 mm

Drahtmaß:
1,05 x 1,25 mm

